

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho	Lonas	Peso (kg)	Aro (pol).	Medidas inflados ± 2% (mm)		Pressão de Inflagem ± 15% BAR	Capacidade de carga Uso de empilhadeira até (kg)			
				Altura (mm)	Largura (mm)		Até 25 kph		Até 35 kph	
						Tração	Direção	Tração	Direção	
4.00 - 8	8	4.3	2.50/3.25-8	415	112	9.00	870	670	840	620
4.00 - 8	10	4.3	2.50/3.25-8	415	112	10.00	950	730	915	675
5.00 - 8	8	5.5	3.00/3.50-8	470	137	8.25	1235	950	1190	891
5.00 - 8	10	5.7	3.00/3.50-8	470	137	10.00	1415	1090	1365	1021
18 x 7 - 8	14	8.6	4.33-8	465	173	9.00	1885	1450	1815	1340
18 x 7 - 8	16	8.8	4.33-8	465	173	10.00	2145	1650	2065	1525
6.00 - 9	10	9	4.00-9	540	160	8.50	1715	1320	1650	1231
6.00 - 9	12	9.2	4.00-9	540	160	10.00	1885	1450	1815	1340
6.50 - 10	10	11.3	5.00/5.50-10	590	175	7.75	1950	1500	1875	1390
6.50 - 10	12	11.6	5.00/5.50-10	590	175	9.00	2145	1650	2065	1536
23 x 9 - 10	12	14.7	6.50-10	595	225	5.75	2405	1850	2315	1710
23 x 9 - 10	18	15	6.50-10	595	225	9.00	3160	2430	3040	2250
7.00 - 12	12	15.7	5.00/6.50-12	676	190	8.50	2680	2060	2575	1905
7.00 - 12	14	16	5.00/6.50-12	676	190	9.00	2755	2120	2650	1960
7.00 - 15	10	19.1	5.00/6.50-15	750	200	7.00	2745	2110	2640	1950
7.00 - 15	12	19.4	5.00/6.50-15	750	200	8.25	3070	2360	2950	2185
7.00 - 15	14	19.8	5.00/6.50-15	750	200	9.00	3380	2600	3250	2405
7.50 - 15	10	20.2	5.00/6.50-15	780	215	6.50	2958	2275	2845	2105
7.50 - 15	12	20.5	5.00/6.50-15	780	215	8.00	3445	2650	3315	2450
7.50 - 15	14	21.1	5.00/6.50-15	780	215	9.25	3640	2800	3500	2590
8.25 - 15	12	26	5.00/7.50-15	840	235	7.00	3900	3000	3750	2775
8.25 - 15	14	26.3	5.00/7.50-15	840	235	8.00	4225	3250	4065	3005
8.25 - 15	16	26.4	5.00/7.50-15	840	235	9.25	4615	3550	4440	3285
8.25 - 15	18	29.6	5.00/7.50-15	840	235	10.00	4745	3650	4565	3375
5-15 (28 x 9 - 15)	12	19.3	6.50/7.00-15	710	220	7.00	2730	2100	2625	1945
5-15 (28 x 9 - 15)	14	19.7	6.50/7.00-15	710	220	8.00	2958	2275	2845	2105
5-15 (28 x 9 - 15)	16	20.1	6.50/7.00-15	710	220	9.00	3170	2440	3050	2255
250 - 15	16	23.8	7.00/7.50-15	735	250	8.25	4355	3350	4190	3100

Algumas medidas e desenhos são atendidas mediante consulta.

